

仕様書

那覇海上保安部

1 契約件名

フォーム式防舷物 1 個買入

2 品目・規格・数量

品目	規格	単位	数量
フォーム式防舷物	直径 2500mm×長さ 4000mm 白色、スイベル端部、シャックル付き (亜鉛メッキ)	個	1

3 仕様

(1) 本体

- ・フォーム式防舷物は平行部が円筒形で、両側は円錐形で構成される防舷物。
- ・ポリエチレンフォームシート(100%独立気泡)を熱ラミネート法で巻いて接着したあとで一体切削することにより、平行部と円錐部が連続した形状とする。
- ・本体内部に中通しチェーンを有すること。
- ・本体外面はナイロン繊維が編み込まれたポリウレタンゴムで被覆し、十分な強度があるものとする。
- ・外面のポリウレタンゴムは船体への色移りがないものであること。
- ・両端部（各 1 点）吊り下げ式とする。
- ・本体両端には回転可能な端部スイベルとエンドプレートで構成され、交換可能なものとする。
- ・本体に製造年月日、メーカーの製造番号を有すること。
- ・平行部長さは、下記表に記載のとおりとする。

規格	平行部長さ (許容誤差±5%)	重さ (許容誤差±5%)
直径 2500mm×長さ 4000mm 白色、スイベル端部、シャックル付 (亜鉛メッキ)	2148mm 以上	1712kg

- ・性能数値（60%圧縮時）（性能公差±10%）は下記表に記載のとおりとする。

規格	吸収エネルギー	反力
直径 2500mm×長さ 4000mm 白色、スイベル端部、シャックル付 (亜鉛メッキ)	801kJ 以上	1194kN 以下

(2) 付属品

- ・バウシャックル（亜鉛メッキ）：4 個
- ・専用補修キット：1 式（白色用）

4 納入期限

令和 8 年 3 月 13 日

5 納入場所

那覇軍港 5 号岸壁

6 仕様の確認

納入する物品の品目等については、別紙1「仕様確認申請書」を提出し、那覇海上保安部長の確認を受け、支出負担行為担当官の承認を得たものとする。

7 設置

現在、那覇軍港5号岸壁に取り付けられている既存防舷物「空気式防舷物（直径2500mm×長さ4000mm）」を取外し、納入する防舷物を同岸壁に設置すること。

取外した既設防舷物は適正に処分すること。

8 一般事項

- (1) 本仕様により難き事項、疑義がある場合については担当官と協議すること。
- (2) 当該調達案件において知り得た、当庁の業務上の秘密を第三者に漏洩、又は利用してはならない。
- (3) 納入の際は、納入物品に損傷を与えないよう十分注意すること。
- (4) 納入完了までの間、請負業者側に生じた欠損等の損害は、全て請負業者側の負担とする。
- (5) 納入日は担当官と調整し決定すること。
なお、緊急時案対応等により決定した納入日に変更が生じることとなった場合は、担当官の指示により日程の再調整を行うこと。
- (6) 物品納入の際に「納品書」及び「製造・検査記録（メーカー書式）」を提出し、検査職員の検査を受けること。検査職員の検査合格をもって履行完了とする。
- (7) 代金の支払いは検査合格後に、請負業者からの請求に基づき行うものとする。
- (8) 詳細については、第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。